

GR4214P



Φ42

スチールローラコンベヤ

標準型



スチール製 	軽荷重 	フリーサイズ 	RoHS
ローラ径 Φ42 メッキ付	シャフト径 Φ12 パイプ	フレーム スチール製 [90×30×2.3]	ベアリング プレス ベアリング



単位 (mm)

型式	ローラ径 (φ) × 肉厚 (t)	軸径 (φ) × 肉厚 (t)	フレーム仕様 機高 (H)	機長 L	ローラ幅 W	ローラ間隔 P	カーブ内R (角度)
GR4214P	42.7×1.4	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 100	1000・1500 2000・3000	100~1000 フリーサイズ可	45・50・75 100・150	90° 90° 60° 45° 30°

単位 (mm)

ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ローラ強度 (kg)	120	120	120	120	100	80	70	60	50	45

型式表示

ストレートコンベヤの場合

GR4214P 300W × 50P × 2000L

型式 ローラ幅 ローラ間隔 機長

カーブコンベヤの場合

GR4214P 300W × 75P × 90° × 900R

型式 ローラ幅 ローラ間隔 コンベヤ角度 内 R

ローラ単品の場合

GR4214P 300W × φ12 S (軸付)
N (軸なし)

REMARK ・カーブは65Pから製作できます。
・連結金具はオプションとなります。