

ソフトドライブ  
SDR  
シリーズ

# ソフトドライブローラコンベヤ φ42~φ57

スチール製



中荷重



ローラ径  
φ42~φ57

シャフト径  
φ12  
ハイフ

フレーム  
スチール製  
[90×30×3.2]

ベアリング  
JIS規格  
ヘアリンク



※写真は SDR4212 ドライブユニット



※モーター容量の選定は、P217~P228をご参照ください。

型式表示例 **SDR4212** × **400W** × **75P** × **3000L** × **D・ST・SH** × **800H** N  
(脚なし)

型 式    ローラ幅    ローラ間隔    機 長    D:ドライブユニット    機高(ローラ上面)

ST:ストレートユニット    SH:シフトユニット

## SPECIFICATIONS

単位 (mm)

型 式	SDR4212	SDR4812	SDR5712
駆動型式	丸ベルト駆動	丸ベルト駆動	丸ベルト駆動
ローラ寸法(外径×肉厚×軸径)	φ42.7×1.4×φ12メッキ付	φ48.6×2.3×φ12メッキ付	φ57.2×2.1×φ12メッキ付
ローラ幅(W)	400~800	400~800	400~1000
ピッチ(P)	50・75・100	75・100・150	75・100・150
フレーム仕様	[90×30×3.2]	[90×30×3.2]	[90×30×3.2]
最大機長(L)	3000	3000	3000
機 幅	ローラ幅 (W) +75	ローラ幅 (W) +75	ローラ幅 (W) +75
最低機高(H)	320	320	320
搬送能力(kg/m)	最大50	最大50	最大50
搬送速度V(m/min)	最大30	最大30	最大30
モーター出力(kw)	0.2・0.4・0.75	0.2・0.4・0.75	0.2・0.4・0.75